

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>DROGA Z PŁYT YOMB - WYKONANIE NAWIERZCHNI Z PŁYT YOMB</b>					
<b>1</b>		<b>PŁYTY BETONOWE YOMB NOWE</b>			
1	KNR-W 2-25	Wykonanie koryta pod nawierzchnię z płyt Yomb	m <sup>2</sup>		
d.1	0407-01				
		1	m <sup>2</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2	KNR-W 2-25	Wykonanie warstwy odsączającej grub. 10 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0407-02				
		1	m <sup>2</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
3	KNR 2-31	Warstwy odsączające z piasku, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - za	m <sup>2</sup>		
d.1	0104-08	każdy dalszy 1 cm grubości ponad 10 cm			
		1	m <sup>2</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
4	KNR-W 2-25	Ułożenie płyt Yomb - obsypanie płyt gruntem z korytowania, zagęszczenie	m <sup>2</sup>		
d.1	0407-03				
		1	m <sup>2</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

"DROMIK"