

## KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI : WYKONANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ GRUB. 8 CM KOLOROWEJ - KOSTKA  
NOWA  
ADRES INWESTYCJI : CHODNIKI I MIEJSCA POSTOJOWE NA TERENIE GMINY KWIDZYNA  
INWESTOR : URZĄD GMINY KWIDZYN  
ADRES INWESTORA : 82-500 KWIDZYN UL. GRUDZIĄDZKA 30  
BRANŻA : DROGOWA

DATA OPRACOWANIA : 01.12.2016

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Podatek VAT : zł

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
01.12.2016

Data zatwierdzenia

"DROMIK"

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>REMONT NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ GRUB. 8 CM-KOSTKA BRUKOWA NOWA</b>					
<b>1</b>		<b>KOSTKA BETONOWA GRUB. 8 CM</b>			
1	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0101-01	1	m <sup>2</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2	KNR 2-31	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0104-07	1	m <sup>2</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
3	KNR 2-31	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0109-03	Krotność = 0.833	m <sup>2</sup>	1.000	
		1		<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
4	KNNR 6	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>		
d.1	0502-03	1.0	m <sup>2</sup>	1.000	
	analogia			<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
5	KNR 2-31	Transport materiałów z rozbiórki na odległość do 5 km w miejsce wskazane przez Inwestora	t		
d.1	1509-06	0.1	t	0.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.100</b>

"DROMIK"

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>REMONT NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ GRUB. 8 CM-KOSTKA BRUKOWA NOWA</b>						
<b>1</b>		<b>KOSTKA BETONOWA GRUB. 8 CM</b>				
1	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezd- ni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m <sup>2</sup>	1		
d.1	0101-01					
2	KNR 2-31	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsąca- jącej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm	m <sup>2</sup>	1		
d.1	0104-07					
3	KNR 2-31	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm Krotność = 0.833	m <sup>2</sup>	1		
d.1	0109-03					
4	KNR 6 0502- 03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>	1.0		
d.1	analogia					
5	KNR 2-31	Transport materiałów z rozbiórki na odległość do 5 km w miejsce wskazane przez Inwestora	t	0.1		
d.1	1509-06					
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie:

"DROMIK"