

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI : WYKONANIE NAWIERZCHNI Z TRYLINKI - PŁYTY BETONOWE INWESTORA
ADRES INWESTYCJI : NAWIERZCHNIA DRÓG I PLACÓW NA TERENIE GMINY KWIDZYN
INWESTOR : URZĄD GMINY KWIDZYN
ADRES INWESTORA : 82-500 KWIDZYN UL. GRUDZIĄDZKA 30
BRANŻA : DROGOWA

DATA OPRACOWANIA : 01.12.2016

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł
Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
01.12.2016

Data zatwierdzenia

"DROMIK"

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|--|--------------------|---|----------------|--------------|--------------|
| WYKONANIE NAWIERZCHNI DROGI Z TRYLINKI - TRYLINKA INWESTORA | | | | | |
| 1 | | PLYTY BETONOWE GRUBOŚCI 12 CM | | | |
| 1 | KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta głębokości 25 cm - grunt z korytowania do wykorzystania na budowie | m ² | | |
| d.1 | 0101-01 0101-02 | 1 | m ² | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 2 | KNR 2-31 | Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm | m ² | | |
| d.1 | 0104-07 | 1 | m ² | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 3 | KNR 2-31 | Nawierzchnia z płyt drogowych betonowych sześciokątnych o grubości 12 cm | m ² | | |
| d.1 | 0509-01 | 1 | m ² | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |

"DROMIK"

KOSZTORYS OFERTOWY

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
|--|-----------------|---|----------------|-------|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| WYKONANIE NAWIERZCHNI DROGI Z TRYLINKI - TRYLINKA INWESTORA | | | | | | |
| 1 | | PLYTY BETONOWE GRUBOŚCI 12 CM | | | | |
| 1 | KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta głębokości 25 cm - grunt | m ² | 1 | | |
| d.1 | 0101-01 0101-02 | z korytowania do wykorzystania na budowie | | | | |
| 2 | KNR 2-31 | Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm | m ² | 1 | | |
| d.1 | 0104-07 | | | | | |
| 3 | KNR 2-31 | Nawierzchnia z płyt drogowych betonowych sześciokątnych o grubości 12 cm | m ² | 1 | | |
| d.1 | 0509-01 | | | | | |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | | | | | | |
| Podatek VAT | | | | | | |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót | | | | | | |

Słownie:

"DROMIK"