

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
BUDOWA CIĄGU PIESZO-JEZDNEGO NA OSIEDLU W RAKOWCU					
1		ULICA KLONOWA			
1	KNR 2-01 d.1 0206-03 0214-03	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość 3 km-korytowanie pod warstwy konstrukcyjne według tabeli robót ziemnych	m ³		
		176.82	m ³	176.820	
				RAZEM	176.820
2	KNNR 1 d.1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - odtworzenie osi drogi	km		
		0.1	km	0.100	
				RAZEM	0.100
3	KNNR 6 d.1 0106-06	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o grubości 15 cm	m ²		
		81*4.5+12*5.5	m ²	430.500	
				RAZEM	430.500
4	KNNR 6 d.1 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		81*2+20	m	182.000	
				RAZEM	182.000
5	KNNR 6 d.1 0113-02	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m ²		
		430.5	m ²	430.500	
				RAZEM	430.500
6	KNNR 6 d.1 0502-03	Nawierzchnia ciągu pieszo-jezdnego z kostki brukowej betonowej kolorowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
		430.5	m ²	430.500	
				RAZEM	430.500
7	d.1 analiza włas- na	Wykonanie geodezji powykonawczej	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2		ULICA BRZozOWA			
8	KNR 2-01 d.2 0206-03 0214-03	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość 3 km-korytowanie pod warstwy konstrukcyjne według tabeli robót ziemnych	m ³		
		305.49	m ³	305.490	
				RAZEM	305.490
9	KNNR 1 d.2 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - odtworzenie osi drogi	km		
		0.1	km	0.100	
				RAZEM	0.100
10	KNNR 6 d.2 0106-06	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o grubości 15 cm	m ²		
		90*4.5	m ²	405.000	
				RAZEM	405.000
11	KNNR 6 d.2 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		90*2+5	m	185.000	
				RAZEM	185.000
12	KNNR 6 d.2 0113-02	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m ²		
		405.0	m ²	405.000	
				RAZEM	405.000
13	KNNR 6 d.2 0502-03	Nawierzchnia ciągu pieszo-jezdnego z kostki brukowej betonowej kolorowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
		405.0	m ²	405.000	
				RAZEM	405.000
14	d.2 analiza włas- na	Wykonanie geodezji powykonawczej	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
3		ULICA JESIONOWA			
15	KNR 2-01 d.3 0206-03 0214-03	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość 3 km-korytowanie pod warstwy konstrukcyjne według tabeli robót ziemnych	m ³		
		463.94	m ³	463.940	
				RAZEM	463.940

"DROMIK"

"DROMIK"

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNNR 1 d.3 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - odtworzenie osi drogi 0.154	km		
			km	0.154	
				RAZEM	0.154
17	KNNR 6 d.3 0106-06	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o grubości 15 cm 154*4.5	m ²		
			m ²	693.000	
				RAZEM	693.000
18	KNNR 6 d.3 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 154*2+5	m		
			m	313.000	
				RAZEM	313.000
19	KNNR 6 d.3 0113-02	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm 693.0	m ²		
			m ²	693.000	
				RAZEM	693.000
20	KNNR 6 d.3 0502-03	Nawierzchnia ciągu pieszo-jezdnego z kostki brukowej betonowej kolorowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 693.0	m ²		
			m ²	693.000	
				RAZEM	693.000
21	analiza włas- na	Wykonanie geodezji powykonawczej 1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
4		ULICA KASZTANOWA			
22	KNR 2-01 d.4 0206-03 0214-03	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość 3 km-korytowanie pod warstwy konstrukcyjne według tabeli robót ziemnych 91.11	m ³		
			m ³	91.110	
				RAZEM	91.110
23	KNNR 1 d.4 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - odtworzenie osi drogi 0.1	km		
			km	0.100	
				RAZEM	0.100
24	KNNR 6 d.4 0106-06	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o grubości 15 cm 30*4.80	m ²		
			m ²	144.000	
				RAZEM	144.000
25	KNNR 6 d.4 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem, na podsypce cementowo-piaskowej 30*2+4*2	m		
			m	68.000	
				RAZEM	68.000
26	KNNR 6 d.4 0113-02	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm 30*4.50	m ²		
			m ²	135.000	
				RAZEM	135.000
27	KNNR 6 d.4 0502-03	Nawierzchnia ciągu pieszo-jezdnego z kostki brukowej betonowej kolorowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 30*4.50	m ²		
			m ²	135.000	
				RAZEM	135.000
28	analiza włas- na	Wykonanie geodezji powykonawczej 1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000