

## KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI : REMONT CHODNIKA Z PŁYTEK CHODNIKOWYCH 50X50 - PŁYTKI BETONOWE INWES-  
TOTA  
ADRES INWESTYCJI : CHODNIKI NA TERENIE GMINY KWIDZYN  
INWESTOR : URZĄD GMINY KWIDZYN  
ADRES INWESTORA : 82-500 KWIDZYN UL. GRUDZIĄDZKA 30  
BRANŻA : DROGOWA

Poziom cen :

### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R, S
Zysk [Z] .....	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] .....	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

"DROMIK"

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>REMONT CHODNIKA Z PŁYTEK BETONOWYCH 50X50 - PŁYTKI CHODNIKOWE INWESTORA</b>					
<b>1</b>		<b>CHODNIK Z PŁYTEK BETONOWYCH 50X50</b>			
1 d.1	KNR 2-31 0815-02	Rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej 1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.000	
				RAZEM	1.000
2 d.1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.000	
				RAZEM	1.000
3 d.1	KNR 2-31 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm 1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.000	
				RAZEM	1.000
4 d.1	KNR 2-31 0109-03	Podbudowa betonowa bez dylatacji z betonu B-15- grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm Krotność = 0.833 1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.000	
				RAZEM	1.000
5 d.1	KNR 2-31 0502-06	Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - płytki chodnikowe Inwestora 1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.000	
				RAZEM	1.000
6 d.1	KNR 2-31 1509-06	Transport materiałów z rozbiórki na odległość do 5 km w miejsce wskazane przez Inwestora 1*1*0.2*1.7	t t	 0.340	
				RAZEM	0.340
7 d.1	KNR 2-21 0404-01 analogia	Prace porządkowe - przywrócenie terenu do stanu poprzedniego. humusowanie, posianie trawy 1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.000	
				RAZEM	1.000

"DROMIK"

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>REMONT CHODNIKA Z PŁYTEK BETONOWYCH 50X50 - PŁYTKI CHODNIKOWE INWESTORA</b>						
<b>1</b>		<b>CHODNIK Z PŁYTEK BETONOWYCH 50X50</b>				
1	KNR 2-31	Rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m <sup>2</sup>	1		
d.1	0815-02					
2	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m <sup>2</sup>	1		
d.1	0101-01					
3	KNR 2-31	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm	m <sup>2</sup>	1		
d.1	0104-07					
4	KNR 2-31	Podbudowa betonowa bez dylatacji z betonu B-15- grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm Krotność = 0.833	m <sup>2</sup>	1		
d.1	0109-03					
5	KNR 2-31	Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - płytki chodnikowe Inwestora	m <sup>2</sup>	1		
d.1	0502-06					
6	KNR 2-31	Transport materiałów z rozbiórki na odległość do 5 km w miejsce wskazane przez Inwestora	t	1*1*0.2*1.7 = 0.340		
d.1	1509-06					
7	KNR 2-21	Prace porządkowe - przywrócenie terenu do stanu poprzedniego. humusowanie, posianie trawy	m <sup>2</sup>	1		
d.1	0404-01					
	analogia					
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie:

"DROMIK"