

KOSZTORYS INWESTORSKI

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI : WYKONANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ GRUB. 8 CM KOLOROWEJ - KOST-
KA NOWA
ADRES INWESTYCJI : CHODNIKI I MIEJSCA POSTOJOWE NA TERENIE GMINY KWIDZYNA
INWESTOR : URZĄD GMINY KWIDZYN
ADRES INWESTORA : 82-500 KWIDZYN UL. GRUDZIĄDZKA 30
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : W.KRUPA
DATA OPRACOWANIA : 01.12.2015

Stawka roboczogodziny : 12.00 zł
Poziom cen : Sekocenbud IV kw.2015, ceny lokalne

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] 66.90 % R, S
Zysk [Z] 8.00 % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] 23.00 % $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 106.37 zł
Podatek VAT : 24.47 zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : 130.84 zł

Słownie: sto trzydzieści i 84/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
01.12.2015

Data zatwierdzenia

"DROMIK"

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
	Kosztorys netto	19.10	61.12	6.01	16.79	3.35	106.37
	VAT						24.47
	Razem brutto						130.84

Słownie: sto trzydzieści i 84/100 zł

"DROMIK"

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
WYKONANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ GRUB. 8 CM-KOSTKA BRUKOWA NOWA					
1		KOSTKA BETONOWA GRUB. 8 CM			
1 d.1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 1	m ² m ²	 1.000	
				RAZEM	1.000
2 d.1	KNR 2-31 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm 1	m ² m ²	 1.000	
				RAZEM	1.000
3 d.1	KNR 2-31 0109-03	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm Krotność = 0.833 1	m ² m ²	 1.000	
				RAZEM	1.000
4 d.1	KNNR 6 0502-03 analogia	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 1.0	m ² m ²	 1.000	
				RAZEM	1.000
5 d.1	KNR 2-31 1509-06	Transport materiałów z rozbiórki na odległość do 5 km w miejsce wskazane przez Inwestora 0.1	t t	 0.100	
				RAZEM	0.100

"DROMIK"

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
WYKONANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ GRUB. 8 CM-KOSTKA BRUKOWA NOWA						
1		KOSTKA BETONOWA GRUB. 8 CM				
1 d.1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²	1	1.78	1.78
2 d.1	KNR 2-31 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm	m ²	1	3.23	3.23
3 d.1	KNR 2-31 0109-03	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm Krotność = 0.833	m ²	1	27.44	27.44
4 d.1	KNNR 6 0502-03 analogia	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	1.0	67.29	67.29
5 d.1	KNR 2-31 1509-06	Transport materiałów z rozbiórki na odległość do 5 km w miejsce wskazane przez Inwestora	t	0.1	66.33	6.63
Razem dział: KOSTKA BETONOWA GRUB. 8 CM						106.37
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						106.37
Podatek VAT						24.47
Ogółem wartość kosztorysowa robót						130.84

Słownie: sto trzydzieści i 84/100 zł

"DROMIK"